

## 后端程序目录

### 系统需求

- PHP  $\geq$  7.2.5
- MySQL  $\geq$  5.6.3
- Redis

## uniapp 安装

将前端 UNI 目录导入到你的 HBuilder 里

修改 tools/siteinfo.js 里的域名为你的域名即可

如果打包小程序及 app 请参考 uniapp 官方文档

## 后端安装

将后端 php 代码放到你的网站根目录即可

====运行 WEB 目录==== public

====数据库==== 导入目录下的 db.sql 文件 修改目录下的 .env 数据库配置

配置文件路径/.env

```
APP_DEBUG = true[APP]DEFAULT_TIMEZONE = Asia/Shanghai[DATABASE]TYPE =
mysqlHOSTNAME = 127.0.0.1 #数据库连接地址 DATABASE = test #数据库名称 USERNAME =
username #数据库登录账号 PASSWORD = password #数据库登录密码 HOSTPORT = 3306 #
数据库端口 CHARSET = utf8DEBUG = true[LANG]default_lang =
```

```
zh-cn[REDIS]REDIS_HOSTNAME = 127.0.0.1 # redis 链接地址 PORT = 6379 #端口号  
REDIS_PASSWORD = 123456 #密码 SELECT = 0 #数据库
```

3.修改目录权限（linux 系统）777 /public

====后台登陆==== <http://域名/admin> 默认账号：admin 密码：6192652

## 后台功能简介

进入后台后，请在基础配置里配置你的参数即可。

H5 和 APP 是手机号登陆，如果需要发送验证码，已经集成了阿里云的 sms

上传集成阿里云 oss 和七牛云，也可以本地储存

内容监控和屏蔽，采用七牛云，请在上传配置出配置 name 和 key